



Ampag Bridge

Páskovací stroj

SK.PACK

 **Cyklop®**

Cyklop Ampag Bridge je vysoko výkonný páskovací stroj speciálně vyvinutý pro lehké kartóny při vysokých objemech produkce. S rychlostí páskování až 75 cyklů za minutu a nastavitelnou silou napnutí v rozsahu 0 – 450 N nabízí maximální efektivitu a zároveň bezpečné previazanie.

Obsluha je jednoduchá a flexibilná prostredníctvom HMI dotykového panelu, voliteľne aj pomocou tlačidla alebo nožného spínača. Integrované riadenie PLC zaisťuje vysokú spoľahlivosť a jednoduchú úpravu parametrov.

Stroj Ampag Bridge je vybavený štyrmi jednosmernými motormi, ktoré zaručujú konštantné napnutie pásy a stabilný výkon v nepretržitej prevádzke. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii (vnútorný rozmer rámu 650 x 500 mm, výška stola 800 mm) sa stroj dá bez problémov integrovať do existujúcich baliacich liniek. Podporuje šírky pások 5 – 6 mm, 8 – 9 mm alebo 11 – 12 mm pri hrúbkach pásy od 0,45 do 0,7 mm.

Vďaka kombinácii rýchlosti, flexibility a spoľahlivosti je Ampag Bridge ideálnym riešením pre spoločnosti, ktoré potrebujú efektívne zabezpečovať ľahké kartóny vo veľkých množstvách.



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

- ✓ Dotykový panel pre rýchle ovládanie
- ✓ Používateľsky prívetivé HMI (rozhranie človek-stroj)
- ✓ Rozmanité možnosti ovládania: Dotykový panel, tlačidlo, nožný spínač

VÝKON

- ✓ Vysoká rýchlosť: až 75 páskovaní za minútu
- ✓ Nastaviteľná napínacia sila: 0 – 450
- ✓ Páskovanie s konštantným napätím
- ✓ Energeticky efektívny model

FLEXIBILNÝ A SPOĽAHLIVÝ

- ✓ Podporuje šírky pások: 5 mm, 9 mm alebo 12 mm (hrúbka 0,45 – 0,7 mm)
- ✓ Kompatibilné veľkosti cievok
- ✓ Systém napínacieho kolesa s dlhou životnosťou
- ✓ Riadenie pomocou PLC a dosky ovládača (drivera)



Ampag Bridge: Ultrarýchle páskovanie so stabilným sťahovaním pásy. Ideálne pre mäkké alebo stlačiteľné produkty.

Technické dáta	
Rýchlosť páskovania	≤ 75 Páskovaní / Minúta
Úťah	Max . 450N (voliteľné)
Uťahovací systém	2 Hnacie kolesá
Veľkosť rámu	B 650 x H 500 mm
Výška pracovného stola	800 mm
Šírka pásy	5 mm do 6 mm 8 mm do 9 mm 11 mm do 12 mm
Hrúbka pásy	0,45 - 0,7 mm
Cievka pásy	Vnútorná: 200 mm 210 mm Vonkajšie: 400 mm 450 mm Šírka: 170 mm 190 mm
Riadenie	PLC riadenie
Nastavenie	Cez dotykový panel
Napájanie	1P, 220-240V, 50Hz, 0,9kW