

TECHNICKÝ LIST

OR-T Sériá

AKUMULÁTOROVÉ RUČNÉ PÁSKOVAČE NA PET ALEBO PP PÁSKOVANIE

S NOVOU TECHNOLOGIOU ĽAHKEJ PÁKY



OR-T 140



OR-T 460



OR-T 270



ĽAHKÝ NA POUŽÍVANIE

Technológia Ľahká Páka poskytuje ergonomickú a efektívnu prevádzku na zníženie zaťaženia obsluhy

ZLEPŠENÝ VÝKON

Inovácie a najnovšia technológia batérií poskytujú vyšší výkon

VYLEPŠENÁ SPOLAHLIVOSŤ

Vysoko kvalitné materiály a švajčiarska presnosť maximalizujú prevádzkovú spoľahlivosť

FLEXIBILNÁ PREVÁDZKA

Intuitívne ovládanie pomocou displeja pre širokú škálu aplikácií

Technický list OR-T 140 / OR-T 270 / OR-T 460

Typ páskovača		OR-T 140	OR-T 270	OR-T 460
Prevádzkový režim		auto / polo / man	auto / polo / man	auto / polo / man
Sila ťahovania	PET	400 - 1200 N	900 - 2500 N	1300 - 4500 N
	PP	150 - 750 N	400 - 1360 N	400 - 1600 N
Rozsah rýchlosti ťahu		0 - 180 mm/s	0 - 220 mm/s	0 - 150 mm/s
Váha (s batériou)		3,8 kg	4,0 kg	4,2 kg
Rozmery (D × Š × V)		367 X 149 X 135 mm	367 X 149 X 135 mm	367 X 152 X 138 mm
Pracovná teplota		-10°C to +40°C	-10°C to +40°C	-10°C to +40°C
Relatívna vlhkosť		až do 90%	až do 90%	až do 90%
Zváranie (typ spoja)		zváranie trením	zváranie trením	zváranie trením
Sila spoja*		až do 75 - 85%	až do 75 - 85%	až do 75 - 85%
* Hodnota závisí od kvality pásky				
Batéria / Nabíjačka				
Nabíjačka typ		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Napätie nabíjačky		100 or 110 or 230 V	100 or 110 or 230 V	100 or 110 or 230 V
Čas nabíjania		48 - 65 min	48 - 65 min	48 - 65 min
Typ batérie		Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Počet cyklov na 1 nabitie		1000	800	800
■ Ľahký ťah, až do		800	600	500
■ Stredný ťah, až do		600	400	300
■ Silný ťah, až do				
Páska				
Páska		PET (Polyester) PP (Polypropylene)	PET (Polyester) PP (Polypropylene)	PET (Polyester) PP (Polypropylene)
Šírka		9 - 10, 12 - 13 mm (3/8", 1/2")	12 - 13, 15 - 16 mm (1/2", 5/8")	15 - 16, 18 - 19 mm (5/8", 3/4")
Hrúbka		PET 0.4 - 0.8 mm (.015"-.031") PP 0.5 - 0.8 mm (.019"-.031")	0.5 - 1.0 mm (.019"-.040")	0.8 - 1.3 mm (.031"-.051")
Funkcie				
Indikácia aplikovanej napínacej sily v reálnom čase		●	●	●
Variabilná rýchlosť napätia		●	●	●
Oblúbená funkcia páskovania		●	●	●
Farebná indikácia informácií o stave páskovača		●	●	●
Indikácia zarovnania pásky		●	●	●
Vetranie na vyfukovanie prachu pásky		●	●	●
Ochrana batérie		●	●	●
0- Ťahové zváranie		●	●	●


Možnosti



● **Ochranný plech**
pre použitie na abrazívne povrchy



● **Suspension bow**
pre stacionárne aplikácie



● **Ochrana obrazovky**
pre dodatočnú ochranu

