

OR-T R32

TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

Akumulátorom poháňané páskovanie oceľovými páskami



VLASTNOSTI

■ Mobilita

Voľný pohyb po celom závode, bez pripojenia k hadici so stlačeným vzduchom.

■ Flexibilita

Je ich možné použiť ako v pevne inštalovaných, tak samostatných aplikáciách kdekoľvek v závode.

■ Funkčnosť

Bez zakopávania cez vzduchové hadice, elektronicky riadený proces páskovania zaručuje presné opakovanie nastavenia ťahu/spojenia.

■ Spoľahlivosť

Presné a opakovateľné napnutie pásky a spojenie, kvalita Swiss Made, certifikácia DEKRA.



Páskovací stroj	OR-T R32
Prevádzkový režim	automatický / poloautomatický / ručný
Rozsah napínacej sily	2000 – 7500 N
Rýchlosť napnutia	75 mm/s
Hmotnosť (vr. akumulátora 4 Ah)	8,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	405 x 283 x 270 mm
Prevádzková teplota	-10 °C až +40 °C
Relatívna vlhkosť	až 90 %
Tesniace zárezy	dvojitý
Akumulátor / nabíjačka	
Typ nabíjačky	Bosch
Napätie nabíjačky	100 alebo 110 alebo 230 V
Doba nabíjania	4 Ah: 30 min (80%) – 50 min 8 Ah: 70 min (80%) – 80 min
Typ akumulátora (štandardne)	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4.0 Ah
Typ akumulátora (voliteľné)	Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8.0 Ah
Cykly na jedno nabitie akumulátora	4 Ah = cca 200, 8 Ah = cca 400
Šírka pásky	19, 25, 32 mm
Štandardná kvalita pásky	
Hrúbka pásky, mm	0,80-1,00
Pevnosť pásky v ťahu, až do asi N/mm ²	850
Vlastnosti	
Hrúbka pásky, mm	0,60-0,80
Pevnosť pásky v ťahu, až do asi N/mm ²	1100
Odpovedajúce tesnenie	19, 25, 32 mm


PRÍSLUŠENSTVO



- **Kryt ovládacieho panela**
dodatčná ochrana v najdrsnejšom prostredí



- **Závesná konzola**
pre stabilné aplikácie



- **Adaptér pre rýchle zavesenie „snap-it“**
pre stabilné aplikácie

