



## Balení průtažnou folií

Ovíječ palet průtažnou folií typ CST 201



CST 201 je balicí stroj pro balení neboli ovijení volně loženého zboží na paletách různých velikostí průtažnou nebo perforovanou fólií.

### Přednosti:

- Balení volně loženého zboží na paletě
- Přizpůsobivost na různé velikosti palet a zboží volitelnými programy
- Variabilně nastavitelné parametry ovijení přímo na ovládacím panelu
- Vhodný jak pro standardní průtažnou folii tak i pro předepnutou folii
- Robustní a spolehlivá konstrukce - stabilní základní rám ze svařovaných profilů
- K provozu není zapotřebí stlačeného vzduchu
- CE - označení



Ovládací panel CST 201

### Systém průtahu folie: FM

Stroj je vybaven systémem napínání fólie, typ FM, to se pohybuje až do 120%. Rozsah průtahu folie lze rychle a jednoduše změnit ručně na stavěcím kolečku.

### Vybavení:

- Měkký start a stop jsou nastavitelné na frekvenčním měniči.
- Stretch systém, zvedání a spouštění, rychlost lze nastavit frekvenčním měničem.
- Včetně světelného návěstí a akustické signalizace.
- Detekce výšky palety fotobuňkou.

### Nastavitelné parametry na ovládacím panelu:

- Horní a spodní ovinutí (1 až 10 krát).
- Rychlost točny (3 až 12 ot / min.).
- Posuv Stretch systému, zvedání a spouštění (1,3 až 5,4 m / min.).
- Fotobuňka, zpoždění sepnutí.

### Balicí program:

- Standardní balení (nahoru a dolů).
- Ekonomické balení (nahoru nebo dolů).
- Odolné vůči dešti (balicí program pro zavedení vrchní folie).

### Technické údaje:

- Točna: Ø 1650 mm
- Max. rozměry palety: 800 x 1200 mm
- Max. výška palety: 2100 mm
- Max. hmotnost nákladu: 1500 kg
- Výkon stroje: až 30 palet / h
- Celkový příkon: 0,75 kW
- Provozní napětí: 230 V / 50/60 Hz / 1 Ph.
- Krytí: IP 54

### Příslušenství:

- Nájezdová rampa pro CST 201. Maximální zatížení 1 500 kg.
- Montážní rám pro instalaci stroje do podlahy.

SK.PACK s.r.o  
Slovanská cesta 672  
Čadca 022 04

WWW.SKPACK.SK  
skpack@skpack.sk  
+ 421 949 530 231

