



Balení průtažnou folií

Ovíječ palet průtažnou folií typ CST 211



Automatický ovijec palet typ CST 211

CST 211 je automatický balicí stroj pro balení zboží volně loženého na paletách různých velikostí průtažnou nebo perforovanou fólií.

Přednosti:

- Balení volně loženého zboží na paletě
- Přizpůsobivost na různé velikosti palet a zboží volitelnými programy
- Variabilně nastavitelné parametry ovíjení přímo na ovládacím panelu
- Vhodný jak pro standardní průtažnou folii tak i pro předepnutou folii
- Robustní a spolehlivá konstrukce - stabilní základní rám ze svařovaných profilů
- K provozu není zapotřebí stlačeného vzduchu
- CE - označení



Operating panel CST 211



CST 211 HS

Systém průtahu folie: FE

Vybaven systémem napínání fólie, typ FM, to se pohybuje až do 120%.
Rozsah průtahu folie lze rychle a jednoduše změnit ručně na stavěcím kolečku.

Vybavení:

- Měkký start a stop jsou nastavitelné na frekvenčním měniči.
- Stretch systém, zvedání a spouštění, rychlost lze nastavit frekvenčním měničem.
- Včetně světelného návěstí a akustické signalizace.
- Detekce výšky palety fotobuňkou.

Nastavitelné parametry na ovládacím panelu:

- Horní a spodní ovinutí (1 až 10 krát).
- Rychlost točny (3 až 12 ot / min.)
- Posuv Stretch systému, zvedání a spouštění (1,3 až 5,4 m / min.).
- Fotobuňka, zpoždění sepnutí.

Balicí program:

- Standardní balení (nahoru a dolů).
- Ekonomické balení (nahoru nebo dolů).
- Odolné vůči dešti (balicí program pro zavedení vrchní folie).

Technické údaje:

- Točna: Ø 1650 / 1800 / 2200 mm
- Max. výška palety: 2400 mm
- Max. hmotnost nákladu: 2000 kg
- Výkon stroje: až 30 palet / h
- Celkový příkon: 0,75 kW
- Provozní napětí: 230 V / 50/60 Hz / 1 Ph.
- Krytí: IP 54

Volitelné příslušenství :

- Nájezdová rampa pro CST 211.
- Montážní rám pro instalaci stroje do podlahy.
- Horní přítlak.
- Konfigurace pro vyšší palety.
- Různé průměry točny pro větší palety.
- Systém vážení palet.

Opční nabídka, provedení CST 211HS:

- Vykrojená točna pro snadné ruční navážení palet do ovijecího stroje. Díky nízkému nájezdu lze snadno pomocí paletáku zavážet i těžké palety. Tento systém vykrojené točny je vybaven bezpečnostními světelnými závory, které blokují rozjezd točny při manipulaci se zbožím ve stroji. Vše podle ES prohlášení o shodě.
- Točna: Ø 1650 mm
- Maximální zatížení: 1 200 kg

WWW.SKPACK.SK

+ 421 949 530 231
skpack@skpack.sk

SK.PACK s.r.o
Slovanská cesta 672
Čadca 022 04

SK.PACK
VIAZACIA A BALIACA TECHNIKA

CYKLOP
INTERNATIONAL
THE STRAPPING
COMPANY

100 YEARS
1912/2012