

SK.PACK

VIAZACIA A BALIACA TECHNIKA

Dávkoávače samolepicí PP pásy ULI a ULIMATIC

ULI



ULIMATIC



Modelová řada: dávkovač samolepící pásky ULI a ULIMATIC

Dávkovač samolepící pásky ULI

- Displej pro znázornění nastavené délky pásky
- Šetrné odvíjení samolepící PP a PET pásky
- Kovový rám s barevnými, leštěnými a pozinkovanými díly proti korozi
- Mechanická ochrana ostří proti náhodnému kontaktu, ovládáno elektronicky
- Přesná předvolba délky a měří pomocí elektronické kontroly
- Řeže všechny typy lepicích pásek: obyčejné, vyztužené a speciální pásky
- Dávkovač je ve shodě se směrnicemi EEC

Funkce

- Tři hlavní funkce:

- a) Předvolba délky ustřížení pásky: od 5 do 130 cm
- b) Volná délka: od 5 cm do nekonečna
- c) Zvolení opakovače, který pracuje s předvolenou délkou (po ustřížení pásky následuje automaticky další pruh pásky). Zvětší výkon balení, ulehčí práci obsluze.

- Ochrana ostří proti náhodnému kontaktu:

Po ustřížení pásky je automaticky chráněno ostří proti náhodnému kontaktu.

- Varovací světlo – červeně svítící lemování: označuje, že je ostří nechráněno.

	Technické údaje ULI		Technické údaje ULIMATIC
Rozměry přístroje:	158 x 270 x 205 mm	Rozměry přístroje:	155 x 270 x 205 mm
Váha:	ca. 6 kg	Váha:	ca. 6 kg
Rozměry pásky:	vnitřní Ø 76 mm vnější Ø max. do 190 mm šířka: od 15 do 75 mm	Rozměry pásky:	vnitřní Ø 76 mm vně. Ø max. do 190 mm šířka: od 15 do 75 mm
Nastavení délky:	30-990mm	Nastavení délky:	30-990mm
Provozní napětí:	230 V, 50 Hz, 50 VA	Provozní napětí:	230 V, 50 Hz, 50 VA

Compact Taper CT 103 SD

Stroj je určený k uzavírání a zalepování kartonů stejných velikostí, pomocí umělé samolepící pásky. Konstrukčně jsou velice stabilní vhodné pro dlouhodobý provoz v automatických linkách. Lze jej snadno a rychle upravovat na požadovanou velikost zalepovaného kartónu.

Výkon	:do 800 ks/h
Váha stroje	:160kg
Rozměry krabic	
šířka	min.110 - max.500mm
výška	min.120 - max.500mm



Compact Taper CT 105 SDR

-stroje jsou plně automatické určené k uzavírání a zalepování kartonů různých velikostí, pomocí umělé samolepící pásky. Konstrukčně jsou shodné s typem CT50/50 S.

Výkon	:do 600 ks/h
Váha stroje	:240kg
Rozměry krabic	
šířka	min.110 - max.600mm
výška	min.120 - max.600mm

